

Inductance de ligne, triphasée, aluminium

## LR3A 40-5/90 Produit obsolète - pas pour les nouveaux modèles



Photo de la ref. LR3A 40-4/115

### Avantages

Utilisable comme réactance de ligne, inductance de commutation, réactance CPR

Poids réduit grâce à l'enroulement en aluminium

Garantie d'une tension de court-circuit de 3, 4 ou 5 % sur le réseau

Limitation du courant de démarrage

Augmentation de la durée de vie pour les consommateurs

Ondulation réduite

Tenue aux coupures du réseau

Très bonne protection contre la corrosion et faible développement du bruit grâce à l'imprégnation sous vide

Anneaux de levage intégrés

### Applications

Bobine de réactance à courant de réseau conçue pour minimiser les rétroactions secteur, réduire les parts de puissance réactive et les courants de charge dans le condensateur DC-Link ainsi que pour améliorer la valeur  $\cos(\phi)$ .

### Normes

Réactance de réseau et bobine de commutation selon DIN EN 61558-2-20, IEC 61558-2-20, UL 506, CSA 22.2

### Certifications



UL 506, CSA 22.2



## Inductance de ligne, triphasée, aluminium

### LR3A 40-5/90 Produit obsolète - pas pour les nouveaux modèles

données électriques

Type	LR3A 40-5/90 Produit obsolète - pas pour les nouveaux modèles
<b>Données de fonctionnement</b>	
Tension nominale	3 x 400 V CA
Tension nominale (IEC)	3 x 690 V CA
Tension nominale (UL)	3 x 600 V CA
Tension de court-circuit uK	5 % @ 400 V CA
Fréquence nominale haute	50 Hz
Chute de tension	11,6 V CA
Courant nominale	90 A
Inductance	0,408 mH
Déviation de l'inductivité	±10 %
<b>Données sortie</b>	
Perte d'alimentation max. veille/charge nominale	376,3 W
<b>Admission</b>	
Agréments	cURus
<b>Environnement</b>	
Température ambiante	De -10 °C à +40 °C
Méthode de refroidissement	AN
<b>Sécurité et protection</b>	
<b>Type</b>	
Type	Ouvert
Indice de protection	IP 00
Classe de sécurité (préparée)	I
Classe du système d'isolation	IEC=H, UL=class 180
Tension d'essai	4000 V CA
<b>Données de commandes</b>	
<b>Numéro de commande</b>	<b>LR3A 40-5/90 Produit obsolète - pas pour les nouveaux modèles</b>

données mécaniques

Type	LR3A 40-5/90 Produit obsolète - pas pour les nouveaux modèles
<b>Raccordement et montage</b>	
Phase de connexion	cuivre plat
Bornes de terre	pour M8
Méthode de fixation	Platine de fixation
Vis de fixation	M8
<b>Dimensions et poids</b>	
Poids	18,25 kg

sous réserve de modification