





## Ringkern-Sicherheits- und Trenntransformator RK RK 25/9 - nicht mehr lieferbar

Elektrische Daten	Typ	RK 25/9 - nicht mehr lieferbar
<b>Eingangsdaten</b>		
Bemessungsfrequenz		50 - 60 Hz
Eingangsnennspannung		2 x 115 V
Einschaltstrom		16 fach
<b>Ausgangsdaten</b>		
Ausgangsnennspannung		2 x 9 V
Bemessungsleistung		25,0 VA
Leerlaufspannung (ca. x Faktor)		1,20
Leerlaufverluste (typ.)		0,50 W
Wirkungsgrad		82,0 %
<b>Zulassungen</b>		
Approbationen		UL, C-UL
<b>Umwelt</b>		
Umgebungstemperatur max.		40 °C
<b>Sicherheit und Schutz</b>		
Bauart		offen
Isolierstoffklasse		A
Prüfspannung		4000 V, 50 Hz
Schutzart		IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)		II
<b>Katalog-Logik</b>		
<b>Bestelldaten</b>		
Bestellnummer		RK 25/9 - nicht mehr lieferbar

Mechanische Daten	Typ	RK 25/9 - nicht mehr lieferbar
<b>Anschluss und Montage</b>		
Anschlüsse		Anschlussdrähte
Befestigung		Zentralbefestigung mittels Schraube
Befestigungsschrauben		M5
<b>Maße und Gewichte</b>		
Durchmesser Ø		68 mm
Gewicht		0,40 kg